

# TYROLIT Pierres d'affûtage (pierres à polir)



**Utilisation:** Pour l'ébavurage, l'affûtage, le polissage et le chanfreinage d'outils ou d'arêtes d'outils.  
Pour la finition d'alésages, de surfaces et d'arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l'amélioration des surfaces, l'ajustage et le polissage.

**Remarque(s):** A utiliser de préférence avec de l'huile, du pétrole ou de l'eau.



Matière(s):	Alu Mg						Carbure	INOX	Ti	Fonte + FGS	CuZn	Plastiques & Composite	Bois	Pierre	Peinture	Uni		
		< 900 N	< 1400 N	< 55 HRC	< 60 HRC	< 67 HRC												
55 8515-8565-	●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○		○			●	○
55 8615-8665-							●	●	●	●	●	●					●	○
55 8805-	●	●	●	●	○	○		○	○	○	○	○					●	○

## Corindon supérieur (rose, orange, blanc)

**Utilisation:** Pour l'acier (trempé) et les alliages présentant une résistance à la traction. La ténacité de ce matériau confère une **résistance des bords au déchirement** et une **capacité de coupe élevée**.



L x l (mm) Grain	537 55 8515	537 55 8525	537 Pierre d'affûtage – Corindon supérieur				537 55 8555	537 55 8565	Grain
	triangulaire	carrée	ronde	mi-ronde	plate	couteau			
100x6M	XXX	—	—	—	XXX	—	180 / rose		
100x6F	XXX	XXX	—	—	—	—	320 / orange		
100x8M	XXX	XXX	XXX	—	—	—	180 / rose		
100x8F	XXX	—	XXX	—	—	—	320 / orange		
100x10G	XXX	XXX	—	—	XXX	—	80 / rose		
100x10M	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	—	180 / rose		
100x10F	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	—	320 / orange		
100x10P	XXX	—	—	—	—	—	500 / blanc		
100x13G	XXX	—	—	—	—	—	80 / rose		
100x13M	XXX	XXX	—	XXX	—	—	180 / rose		
100x13F	XXX	XXX	—	—	—	—	320 / orange		
150x16G	XXX	XXX	—	—	—	—	80 / rose		
150x16M	XXX	XXX	—	—	XXX	—	180 / rose		
150x16F	XXX	XXX	—	—	XXX	—	320 / orange		
150x16P	XXX	—	—	—	—	—	500 / blanc		
100x25M	—	—	—	—	—	XXX	180 / rose		
100x25F	—	—	—	—	—	XXX	320 / orange		
	10	10	10	10	10	10			

## Carbure de silicium SiC (vert)

**Utilisation:** Pour **carbure, métaux non ferreux**, verre, céramique, porcelaine. Un matériau avec une **dureté élevée** et un remarquable **effet d'auto-affûtage**.



L x l (mm) Grain	567 55 8615	567 55 8625	567 Pierre d'affûtage – Carbure de silicium (vert)				567 55 8655	567 55 8665	Grain
	triangulaire	carrée	ronde	mi-ronde	plate	couteau			
100x6M	XXX	—	—	—	XXX	—	180		
100x6F	XXX	—	—	—	XXX	—	320		
100x10M	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	—	180		
100x10F	XXX	XXX	XXX	—	XXX	—	320		
100x13M	XXX	XXX	—	—	—	—	180		
100x13F	XXX	XXX	—	XXX	—	—	320		
150x16G	XXX	—	—	—	—	—	100		
150x16M	XXX	XXX	—	—	XXX	—	180		
150x16F	XXX	XXX	—	—	XXX	—	320		
150x16P	XXX	—	—	—	—	—	500		
100x25F	—	—	—	—	—	XXX	320		
	10	10	10	10	10	10			

## Assortiment de 5 pierres d'affûtage

**Exécution:** Assortiment composé de pierres d'affûtage courantes, de l'affûtage grossier à celui de finition.

**Livraison:** 1 pierre d'affûtage triangulaire de chaque 55 8515 réf. 100x10 G / M / F / P et 1 pierre d'affûtage ronde 55 8535 réf. 100x10 M.



537 55 8805	Assortiment de 5 pierres d'affûtage Corindon supérieur, en coffret plastique	XXX
-------------	--	-----