



Modèle:						
<b>M 750</b>	<input type="radio"/>					
<b>M 750E</b>	<input type="radio"/>					
<b>M 850</b>	<input type="radio"/>					
<b>M 850E</b>	<input type="radio"/>					
<b>MB 850CE</b>	<input type="radio"/>					

Modèle:								
<b>M 1050</b>	<input type="radio"/>							
<b>M 1050E</b>	<input type="radio"/>							
<b>M 1200</b>	<input type="radio"/>							
<b>M 1200E</b>	<input type="radio"/>							
<b>MB 1200CE Plus</b>	<input type="radio"/>							
<b>MB 1400CE Plus</b>	<input type="radio"/>							

- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de la meule
- Variateur électronique de la vitesse avec présélection par molette (Index E, CE et CE Plus)
- Démarrage progressif et limitation du courant de démarrage (Index B)
- Protection thermique contre la surcharge (Index CE Plus)
- Vitesse électronique constante indépendamment de la charge (Index CE and CE Plus)
- Carter d'engrenage plat en alliage de magnésium
- Positionnement bilatéral de la poignée auxiliaire
- Interrupteur avec blocage en position marche
- Capot de protection à serrage rapide
- Balais autorupteurs
- Double isolation

